

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax®
- Caja de cambios variable continua (CVT) con motor de frenado
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
- Capacidad de remolque de 1300 lb (590 kg)
- Capacidad de combustible de 5,4 gal (20,5 L)
- 25 pulgadas (63,5 cm) Neumáticos Carlisle Trail Wolf
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 360 libras (163,3 kg)
- Compartimento trasero estanco de 2,9 gal (10,9 L)



Rojo víbora

### DIMENSIONES/ CAPACIDADES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado*       | 678 lb (308 kg)  |
| L x An x Al                  | 83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm)                         |
| Distancia entre ejes         | 51 pulgadas (129,5 cm)   |
| Altura del chasis al suelo   | 10,5 pulgadas (26,7 cm)  |
| Altura del asiento           | 33,8 pulgadas (85,8 cm)  |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 120 lb (54,4 kg)/<br>Trasero: 240 lb (109 kg)             |
| Capacidad de almacenaje      | Trasero: 2,9 gal (10,9 L)  |
| Capacidad de remolque        | 750 kg para remolque con frenos y<br>335 kg para remolque sin frenos |
| Depósito                     | 5,4 gal (20,5 L)   |

### PRESTACIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Manómetro                 | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm):<br>Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total<br>y parcial, medidor de viajes y horas, posición<br>de las marchas, indicador de la selección de<br>4x4, temperatura, luces del motor, indicador<br>electrónico de combustible y reloj |
| Instrumentación           | Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero,<br>conector estándar en la parte trasera (15 A)   |
| Sistema antirrobo         | Sistema de Seguridad con Codificación Digital<br>RF (D.E.S.S.™)   |
| Iluminación               | Luz delantera de 70 W con doble proyector de<br>35 W/luz de freno   |
| Cabrestante               | Preinstalación de cableado para cabrestante   |
| Equipamiento de la gama T | Enganche con conector para remolque,<br>intermitentes, luces de posición, retrovisores,<br>bocina   |
| Asiento                   | Estándar  |
| Protección                | N/A   |

### GARANTÍA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

| MOTORES                              | 450  | 570  |
|--------------------------------------|--|--|
| Tipo                                 | Motor monocilíndrico<br>Rotax de 38 CV de<br>potencia y 427 cc,<br>refrigeración líquida   | Motor V2 Rotax,<br>48 CV de potencia,<br>refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con<br>inyección de combustible electrónica (EFI)  |  |
| Caja de cambios                      | Transmisión variable continua (CVT),<br>estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/<br>alta/L ultralenta, motor de frenado estándar |  |
| Grupo motopropulsor                  | Tracción 2WD/4WD seleccionable<br>con diferencial delantero de bloqueo<br>automático Visco-Lok†                                    |  |
| Dirección asistida                   | N/A  |  |
| Categoría de velocidad               | Hasta 60 km/h  |  |

### SUSPENSIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio<br>con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido  |
| Amortiguadores delanteros | Aceite   |
| Suspensión trasera        | Suspensión trasera independiente con brazo<br>oscilante torsional (TTI)<br>8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Aceite   |

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas<br>(63,5 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Neumáticos traseros   | Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas<br>(63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Llantas               | Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)  |

### FRENOS

|            |   |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm<br>con pinza hidráulica de doble pistón |
| Traseros   | Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm<br>con pinza hidráulica de doble pistón |

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ™, \* y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \* Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de discontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.